

Mini-datalogger för temperatur och fukt

testo 174H

Långtidsstabil fuktsensor

Hög datasäkerhet

Stor display

Visning av aktuella temperatur- eller fuktvärden

Dataminne för 16 000 mätvärden

Snabb dataanalys och dokumentering på en PC



Bild 1/1

Mini-dataloggern testo 174 H för temperatur- och fuktmätning är perfekt för att övervaka inneklimat eller temperatur- och fuktkänsligt gods i lager. testo 174H övervakar också byggnadsklimatet kontinuerligt, säkert och diskret. Den kostnadsfria programvaran ComSoft Basic möjliggör snabb programmering av dataloggern och enkel analys.

Denna prisvärda datalogger för temperatur och luftfuktighet garanterar säkra mätresultat med den senaste mättekniken. De integrerade sensorerna säkerställer långtidsstabila mätvärden. Detta gör att du kan dokumentera och uppfylla gällande riktlinjer för kvalitetssäkring.

Tekniska data / Tillbehör

testo 174H

Mini-dataloggern testo 174H, 2 kanaler, inkl. väggfäste, batterier (2 st. CR 2032 litium) och fabriksprotokoll.



Artikelnr. 0572 6560

Mätset med testo 174H

Mätset med 2-kanals mini-datalogger 174H, inkl. USB-interface för programmering och utläsning från loggern, väggfäste, batterier (2 st. CR 2032 litium) och fabriksprotokoll



Artikelnr. 0572 0566

Givartyp NTC

Mätområde	-20 ... +70 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±0,5 °C (-20 ... 70 °C)
Upplösning	0,1 °C

Givartyp Kapacitiv Testo-fuktsensor

Mätområde	0 ... 100 %RH*
Noggrannhet ±1 siffra	±3 %RH (2 ... 98 %RH) ±0,03 %RH/K
Upplösning	0,1 % RH

* Inte avsedd för kondenserande miljöer. Vänligen kontakta oss för kontinuerlig användning i hög luftfuktighet (>80 %RH vid ≤30 °C i >12 timmar, >60 %RH vid >30 °C i >12 timmar).

Allmänna tekniska data

Kanaler	2 st. interna
Batterityp	2 litiumbatterier (CR2032)
Batteritid	1 år (15 min. loggintervall, +25 °C)
Driftstemperatur	-20 ... +70 °C
Förvaringstemperatur	-40 ... +70 °C
Mått	60 x 38 x 18,5 mm
Vikt	35 g
Skyddsklass	IP20
Loggintervall	1 min - 24 tim
Minne	16 000 mätvärden

Tillbehör till mätinstrument

	Artikelnr.
USB-interface för programmering och utläsning av loggrarna testo 174T och testo 174H	0572 0500
Litiumbatteri CR 2032 knappcell (beställ 2 batterier per logger)	0515 0028
ComSoft Basic, bas-programvara för programmering och utläsning av Testos dataloggrar; mätvärden visas i graf och tabell och kan även exporteras (gratis nedladdning)	0572 0580
ComSoft Professional, proffs-programvara inkl. dataarkivering	0554 1704
ComSoft CFR 21 Part 11, programvara som uppfyller kraven i CFR 21 Part 11 för Testos dataloggrar	0554 1705