

Trådlös vakuumgivare som styrs med en app

testo 552i

Identifiera vakuum snabbt och enkelt med hjälp av den grafiska visningen i appen eller på det digitala manometerställets display

Ansluter automatiskt via Bluetooth till testo Smart-appen och till digitala manometerställ

Exceptionellt kompakt och pålitlig tack vare det lätthanterliga, robusta instrumenthuset med skyddsklass IP 54

Enkel montering tack vare den integrerade 45-gradersvinkeln



Den appstyrda vakuumgivaren testo 552i utökar testo SmartProbes-programmet med möjligheten att mäta vakuum trådlöst och via en enda anslutning. Tillsammans med testo Smart-appen är denna SmartProbe-givare perfekt för snabba vakuummätningar. Med den grafiska visningen och larm vid kritiska gränsvärden i testo Smart-appen har du total överblick direkt i telefonen.

Vid trådlös vakuummätning ansluter testo 552i automatiskt till de digitala manometerställena testo 550s och testo 557s via Bluetooth. Tack vare den beprövade kvaliteten och höga hållbarheten kan du lita på din trådlösa vakuumgivare under alla förhållanden.

Tekniska data – Tillbehör

testo 552i

testo 552i, trådlös app-styrd vakuumpgivare, med batterier och fabriksprotokoll

Artikelnr. 0564 2552



testo Smart-appen

- För fullständig styrning av testo 552i
- Kompatibel med alla Bluetooth-utrustade Testo-instrument för luftkonditioneringar / kylaggregat och värmepumpar
- Mätfel förhindras enkelt tack vare menyer som erbjuder optimalt stöd, t.ex. för överhettning och underkyllning
- Snabb analys tack vare tydlig presentation av värden, t.ex. i en tabell
- Skapa och skicka digitala mät rapporter i PDF/CSV-format inklusive foton direkt från mätplatsen

Sensortyp	Tryck
Mätområde	0 ... 26,66 mbar / 0 ... 20 000 mikron
Noggrannhet ±1 siffra	± 10 mikron + 10% av mv (100 ... 1 000 mikron)
Upplösning	1 mikron (0 ... 1 000 mikron) 10 mikron (1 000 ... 2 000 mikron) 100 mikron (2 000 ... 5 000 mikron)
Anslutning	7/16" – UNF
Överbelastning	6,0 bar / 87 psi (relativ: 5,0 bar / 72 psi)

Allmänna tekniska data

Anslutning	Bluetooth 4.2
Bluetooth®-räckvidd	150 m
Förvaringstemperatur	-20 °C ... +50 °C
Drifttemperatur	-10 °C ... +50 °C
Batterityp	3 AAA-batterier
Batteritid	39 tim
Automatisk avstängning	Efter 10 minuter (ej ansluten via Bluetooth)
Skyddsklass	IP54
Mått	150 x 32 x 31 mm
Vikt	142 g