

Beröringsfri spänningsprovare

testo 745

Filter mot högfrekventa störsignaler

Ställbar känslighet

Ljus- och ljudsignal

Vattentät och dammtät enligt IP 67

Mätpunktsbelysning



Den beröringsfria spänningsprovaren testo 745 har ett spänningsområde upp till 1000 V och lämpar sig för snabb inledande kontroll av misstänkta felkällor. testo 745 har en tydlig ljus- och ljudindikering, som aktiveras när det finns spänning.

För att öka tillförlitligheten filtrerar spänningsprovaren bort högfrekventa störsignaler och är dessutom vattentät och dammtät enligt skyddsklass IP 67.



Tekniska data – Tillbehör

testo 745

testo 745, beröringsfri spänningsprovare
inkl. batterier

Best.nr. 0590 7450



Tekniska data

Spänningsprovning	12 ... 1 000 V AC
Mätpunktsbelysning	✓
Mätkategori	CAT4/600 V CAT3/1 000 V
Skyddsklass	IP 67
Drifttemperatur	-10 ... +50 °C
Förvaringstemperatur	-15 ... +60 °C
Mått	155 x 25 x 23 mm (L x B x H)
Vikt	63 g
Garanti	2 år
Godkännanden	CSA, CE
Standarder	EN 61010-1, IEC 61326

1981 1514/cw/l/07.2015

Med reservation för ev. ändringar.



Nordtec Instrument AB
Box 12036 • 402 41 Göteborg
Telefon: 031-704 10 70 • Fax: 031- 12 50 42
E-post: nordtec@nordtec.se
Hemsida: www.nordtec.se