

## Vikbar termometer

### testo 104 – den första vattentäta vikbara termometern

---

Idealisk för applikationer inom livsmedelssektorn

---

Praktisk, passar i alla jackfickor

---

Robust vikfog av metall med lång mätspets

---

Gummibelagd yta för halkfri hantering

---

Färgade remsor för att särskilja enskilda instrument

---

Automatisk igenkänning av slutvärde (Auto-Hold)  
och min/max-värden

---

Certifierad enligt EN 13485

---




testo 104 är den första vattentäta vikbara termometern någonsin! Dess skyddsklass IP65 gör att instrumentet kan rengöras under rinnande vatten och användas under alla förhållanden. Instrumentet har en robust vikbar led av metall och en mycket robust, lång temperaturgivare. Ytan är täckt med halkfritt gummi, vilket garanterar extra behändig, säker hantering och mätning. Med hjälp av färgade remsor kan instrumentet enkelt märkas upp.

Viktermometern testo 104 uppfyller kraven i HACCP och EN 13485. Den smala mätspetsen lämnar endast små hål i matvarorna, vilket gör den idealisk för stickprovsmätningar – till exempel inom produktion, lagring och bearbetning, i restauranger, snabbköpskedjor, dagligvaruhandeln eller industrin.

## Tekniska data

### testo 104

testo 104 är den första vattentäta och vikbara termometern!  
Praktisk och behändig att ha vid utförande av övervakningsmätningar.



Artikelnr. 0563 0104

#### Givartyp

#### NTC

Mätområde	-50 ... +250 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±1,0 °C (-50 ... -30,1 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1% av mv. (+100 ... +250 °C)
Upplösning	0,1 °C / °F / °R

#### Allmänna tekniska data

Arbetstemperatur	-20 ... +60 °C
Förvaringstemperatur	-30 ... +70 °C
Batterityp	2 st. AAA-batterier
Batteritid	100 timmar (typiskt vid +25 °C utan displaybelysning)
Mått	265 x 48 x 19 mm (utfälld givare) 163 x 48 x 19 mm (infälld givare)
Givarlängd / diameter	106 mm / Ø 3 mm
Mätspetsens diameter	32 mm / Ø 2,3 mm
Display	LCD, 1 rad, med belysning
Svarstid:	10 s (i rörlig vätska)
Fler funktioner	Auto hold, hold, min/max
Slå av/på	Med vikmekanism (ca. 30°) / Auto-Off efter 60 minuter
Material i instrumenthus	ABS / TPE / PC, pressgiuten zink, rostfritt stål
Vikt	165 g
Skyddsklass	IP65
Standard	EN 13485