

Rörtemperaturgivare som används med mobilen

testo 115i

Kompakt professionell givare ur SmartProbes-serien från Testo, som används tillsammans med smartphones eller surfplattor

Mätning av tilllopps- och returtemperaturer i värmesystem

Temperaturmätning på kylanläggningar för beräkning av överhettning och underkyllning

Snabb identifiering av temperaturskillnader genom kurvdiagram

Mätdata analyseras och skickas via testo Smart-appen

Problemfri mätning i punkter långt ifrån varandra
– Bluetooth®-räckvidd upp till 100 m



testo Smart-appen
för kostnadsfri nedladdning



I kombination med en smartphone eller surfplatta är den praktiska testo 115i lämplig för service och felsökning på ventilations- och kylanläggningar, samt för att installera dessa. Mätinstrumentet kan dessutom användas för att mäta tilllopps- och returtemperaturer. testo 115i gör det väsentligt enklare att arbeta med mätpunkter som är långt ifrån varandra, tack vare trådlös anslutning till en smartphone eller surfplatta.

Samtidig användning av högtrycksgivaren testo 549i möjliggör också beräkning av individuella kylsystemparametrar, som överhettning och underkyllning. Användarna kan enkelt läsa av mätvärdena med testo Smart-appen. Alla mätdata presenteras antingen i diagram- eller tabellform. Slutligen kan mät rapporter skickas direkt som PDF- eller Excel-filer.

Tekniska data – Tillbehör

testo 115i


testo 115i, rörtemperaturgivare som används med mobilen, för mätning på rör med diametrar från 6 till max. 35 mm, inklusive batterier och fabriksprotokoll



Artikelnr. 0560 2115 02

testo Smart-appen

Appen förvandlar din smartphone/surfplatta till en display för testo 115i. Den används både för att styra givaren och läsa av värdena på en smartphone eller surfplatta via en trådlös Bluetooth®-anslutning – oberoende av mätplats. Dessutom går det att använda appen för att skapa mätrapporter, lägga till bilder och kommentarer och skicka dem via e-post. För iOS och Android.



Givartyp	NTC
Mätområde	-40 ... +150 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)
Upplösning	0,1 °C

Allmänna tekniska data

Kompatibilitet	Kräver iOS 11.0 eller senare / Android 6.0 eller senare
	Kräver mobil enhet med Bluetooth®4.0
Förvaringstemperatur	-20 ... +60 °C
Driftstemperatur	-20 ... +50 °C
Batterityp	3 st. AAA-batterier
Batteritid	150 timmar
Mått	183 x 90 x 30 mm
Bluetooth®-räckvidd	upp till 100 m
A3- och A2L-kompatibel	✓

1981 1844/msp08.2024

Tillbehör

Artikelnr.

Specialväska för förvaring och transport av 2 st. testo 115i och 2 st. testo 549i, mått 250 x 180 x 70 mm	0516 0240
Väska (för mätningar på värmeanläggningar) för förvaring och transport av testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i och testo 805i, mått 250 x 180 x 70 mm	0516 0270

Med reservation för ev. ändringar.