testo Be sure.

Datablad
testo 513

NY !

Gasläcksökare med böjlig givare

testo 513



ppm Vol.% %LEL

– **Hög känslighet**
Känslighet på 3 g/a möjliggör detektering av de minsta läckorna

– **Snabb**
Läcksökning med svarstid < 2 sek

– **Smidig**
Läcksökning via böjlig och robust svanhals

– **Enkel och pålitlig**
Välj visningsläge (numeriskt och stapeldiagram) för tydlig läcksökning

– **Nollställning**
Automatiskt nollställningsläge för snabb, exakt lokalisering. Manuellt nollställningsalternativ för individuell justering

testo 513 är en lättanvänd och pålitlig gasläcksökare avsedd för detektering av brandfarliga gaser som metan, propan, butan och väte i gaspannor i bostäder och industri, samt i liknande system.

Läcksökaren är utformad för dagligt bruk och kombinerar extremt snabb svarstid med återställningstider på bara några sekunder.

Tack vare de justerbara visningslägena och den automatiska nollställningsfunktionen kan läckor lokaliseras exakt med hjälp av pinpoint-läget.

Sensorn kan bytas av användaren, vilket minimerar antalet driftstopp och minskar driftskostnaderna.

Med reservation för ändringar. XXXX 0944/dk/fb/06.2026 – © Testo

Tekniska data

testo 513

Parametrar	ppm, Vol. %, %LEL
Gaser	metan, propan, butan, väte (formeringsgas)
Mätområde	metan: 1 ppm ... 1,0 Vol. % CH_4 propan: 1 ppm ... 1,0 Vol. % C_3H_8 butan: 1 ppm ... 1,0 Vol. % C_4H_{10} väte: 1 ppm ... 1,0 Vol. % H_2
Upplösning	1 ppm 0,1 Vol. % (> 999 ppm)
Svars- och återställningstid	< 2 sek
Läckagelarm	Ljus- och ljudlarm
Känslighet	3 g/a – Hög 14 g/a – Låg
Sensorns livslängd	2 år vid normal användning

Allmänna tekniska data

Driftstemperatur	-10 ... +50 °C
Driftsfuktighet	0 ... 80 %RH
Förvaringstemperatur	- 20 ... +60 °C
Batterityp	3 st. alkaliska AA-batterier
Batteritid	10 tim
Mått	135 x 60 x 28 mm (L x B x H)
Vikt	296 g
Givarlängd med sensor	330 mm



Med reservation för ändringar. XXXX 0944/dk/fb/03.2026 – © Testo

Instrument & tillbehör

Instrumentmodeller

testo 513 – Gas



- Gassensor
- Väska
- Batterier
- Skyddskåpa

Artikelnummer
0563 0513

Tillbehör

Gasmätcell



Artikelnummer
0554 3515

Med reservation för ändringar. XXXX 0944/dk/fb/06.2026 – © Testo