



Med sikte på framtiden

Vikbar livsmedelstermometer

testo 104 - unik genom att vara både vikbar och vattentät

testo 104 - robust, kompakt och noggrann

testo 104 - kvalitet som känns

HACCP, EN 13485.



testo 104 den första vattentäta livsmedelstermometer...

...som också kan vikas



Den är ytterst robust tack vare metallytan på fronten.



testo 104 är vattentät och därför mycket hygienisk.



testo 104 kan märkas med färgade remsor.



Tekniska data för testo 104

Mätenhet	Temperatur (°C / °F / °R)
Sensortyp	NTC
Mätområde	-50 ... +250 °C
Noggrannhet	± 1,0 °C (-50 ... +30,1 °C) ± 0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ± 1% av mätvärdet (+100 ... +250 °C)
Upplösning	0,1°C / °F / °R
Drifttemperatur	-20 ... +60°C
Förvaringstemperatur	-30 ... +70 °C
Batterityp:	2 st. AAA-batterier
Batteriliv	100 tim (typiskt)
Mått (LxBxH)	265 x 48 x 19 mm (utfälld givare)
Givarlängd / diameter	106 mm / ø 3 mm
Mätspets / diameter	32 mm / ø 2,3 mm
Display	LCD, 1 rad, med belysning
Svarstid	t ₉₉ = 10 sek
Fler funktioner	Auto Hold, Hold, Min / Max
Till-/frånslag	Med vikmekanism (ca. 30°) / Auto Off efter 60 min.
Husmaterial	ABS / TPE / PC, zinkgiutgods, rostfritt stål
Vikt	165 g (inkl. batteri)
Skyddsklass	IP65
Garanti	2 år
Certifikat	EN 13485

Lämpar sig för alla sorters mätningar ...

- idealisk för mätning av kärntemperatur tack vare en robust led av metall och en lång stabil insticksgivare ...
- Skyddsklass IP65, kan rengöras i rinnande vatten och användas i alla förhållanden.

Praktisk ...

- tack vare den gummibelagda ytan riskerar du inte att tappa mätaren .
- den generöst tilltagna, belysta displayen bidrar till en snabb och felfri avläsning av mätvärdena.
- med hjälp av de färgade remsorna som medföljer kan du markera att instrumentet tillhör enskilda personer eller arbetsområden.

Mångsidig ...

- automatisk identifiering av slutvärden med Auto Hold-funktionen och registrering av min-/maxvärden.
- den första livsmedelstermometer som både är vattentät och har en ledmekanism.

Anskaffning ...

Kontakta din utrustningsgrossist eller hygienkonsult

