


## Enkel och noggrann fuktmätning i betong

**testo 605**  
RBK-godkänt  
instrument för  
betongfuktmätning

” Den är så prisvärd att man får  
fem mätpunkter till samma pris  
som för ett större instrument ”



testo 605  
RBK-godkänt  
instrument för  
betongfuktmätning

### Mätdata du kan lita på

#### Pålitlig mätteknik.

Testo har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka portabla fuktmätare för professionellt bruk. Sedan 1991 sitter den unika egenutvecklade testo®-sensorn i alla Testos fuktmätare och givare. Detta borgar för enastående prestanda när det gäller noggrannhet, långtidsstabilitet, hysteres m.m.

#### Unik kalibreringsrutin

Testo 605 är något så unikt som en temperatur- och fuktgivare med inbyggd display. Detta ger bl.a nya möjligheter med kalibreringsrutiner, vilket gör det möjligt att leverera testo 605 med RBK-kalibreringscertifikat till mycket låg kostnad. Beroendet av ett enskilt handinstrument kopplat till givarna är ett minne blott.

#### Oslagbart pris

Testo är en av världens största tillverkare av portabla elektroniska fuktmätare. De stora tillverkningsserierna av testo 605 gör det möjligt att hålla hög kvalitet till mycket låg kostnad.

#### Egenkalibrering

Med multikalibreraren HumiCal är det möjligt att kontrollera eller kalibrera upp till 6 stycken testo 605 samtidigt, något som gör det enkelt att alltid redovisa kvalitetssäkrade mätvärden.



# Enkel och noggrann fuktmätning i betong



Beställningsdata

Antal	Artikel	Best.nr
st	<b>Komplett mätset</b> , består av: 3 st mätare testo 605, 1 st fuktburk 85% RH, 1 frp mätrör, 1 frp gummiproppar, 1 st filtertejp, 1 st täthetsprovare, 1 frp tätningsmassa, 3 st skyddskoner, 1 st serviceväska	0563.6051
st	testo 605 temperatur- och fuktmätare med visning av daggpunktstemperatur	0560.6053
st	RBK-kalibreringscertifikat (75,85,90,95%RH vid +20°C)	0520.9085
st	Fuktburk 85 för kontroll av kalibrering (1 givare kan kontrolleras åt gången)	0160.1285
st	HumiCal 85 för kontroll av kalibrering (6 givare kan kontrolleras samtidigt)	0160.9085
st	Gummipropp för tätning av mätrör, 1 frp=10 st	3460.0015
st	Filtertejp, 2,5cm x 10m	2160.1002
st	Täthetsprovare	3560.0001
st	Tätningsmassa, 1 frp=4 m, fabrikat BostikTätningprofil PV	2460.0004
st	Skyddskon, röd, 155x155x160mm, inkl. skruv och plugg	3560.0180
st	Mätrör 120mm, svarta, 1 frp=10 st	3560.0120
st	Serviceväska	0516.3250



## Tekniska data - testo 605

Mätområden	0...100% RH -20. .+50 °C -20...+50 °Ctd
Noggrannhet	±3% RH ±0,5 °C
Upplösning	0,1% RH 0,1 °C
Sensorer	Kapacitiv (fukt) NTC (temperatur)
	Batteriliv 1000 timmar
	AutoOff 10 minuter



Komplett mätset för betongfuktmätning  
Innehåll - se ovan



**Nordtec Instrument AB**

Tel. 031-704 10 70 · [www.nordtec.se](http://www.nordtec.se)

[www.nordtec.se](http://www.nordtec.se)