

Spänningsprovare

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Tydlig, patenterad runtgående LED-display

Fiberoptisk teknik för optimal spänningsindikering

En stoppkrage ger säkert grepp

Handtag med ergonomisk form

Mätpunktsbelysning



De tre modellerna i spänningsprovareserien testo 750 är de första instrumenten med en runtgående LED-display. Displayen kan ses från alla positioner och säkerställer en idealisk spänningsindikering tack vare sin unika fiberoptik. Alla tre modellerna uppfyller den senaste standarden för spänningsprovare (EN 61243-3:2010) och har en säkerhetsspecifikation enligt CAT4. Instrumenten har de viktigaste funktionerna för spänningsprovning, kontinuitetstestning och mätning av roterande magnetfält.

testo 750-2 är även lämplig för enpolig spänningsprovning och har både belysning och triggerfunktion för jordfelsbrytare (RCD). Vibrerande lastknappar säkerställer att triggertestet inte kan utföras av misstag. Dessutom är testo 750-3 utrustad med en LCD-display som visar aktuellt mätvärde.



Tekniska data – Tillbehör

testo 750-1

testo 750-1, spänningsprovare inkl. batterier, mätspetskydd och mätspetskåpor

Best.nr. 0590 7501



testo 750-2

testo 750-2, spänningsprovare inkl. batterier, mätspetskydd och mätspetskåpor

Best.nr. 0590 7502



testo 750-3

testo 750-3, spänningsprovare inkl. batterier, mätspetskydd och mätspetskåpor

Best.nr. 0590 7503



Tekniska data	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Spänningsprovning	12 ... 690 V		
Kontinuitetstestning	< 500 kΩ		
Mätning av roterande magnetfält	100 ... 690 V vid 50/60 Hz		
Enpolig fasindikering	-	100 ... 690 V vid 50/60 Hz	
Triggerfunktion för jordfelsbrytare (RCD)	-	✓	✓
LCD-display	-	-	✓
Mätpunktsbelysning	-	✓	✓
Mätkategori	CAT4/600 V CAT3/1 000 V		
Skyddsklass	IP 64		
Drifttemperatur	-10 ... +50 °C		
Förvaringstemperatur	-15 ... +60 °C		
Mått (L x B x H)	270 x 65 x 35 mm	270 x 70 x 35 mm	
Vikt	119 g	243 g	
Garanti	2 år		
Godkännanden	TÜV, CSA, CE		
Standard	EN 61243-3:2010		

1981 1524/cw/1/07.2015

Med reservation för ev. ändringar.

Tillbehör

Best.nr.

Transportväska till testo 750 / testo 755

0590 0018



Nordtec Instrument AB
 Box 12036 • 402 41 Göteborg
 Telefon: 031-704 10 70 • Fax: 031- 12 50 42
 E-post: nordtec@nordtec.se
 Hemsida: www.nordtec.se