



Temperaturmätning i telefonen

testo 905i

Kompakt professionell givare ur serien SmartProbes från Testo, som används tillsammans med smartphones eller surfplattor

Temperaturmätning i lokaler, kanaler och vid luftdon

Snabb identifiering av temperaturförändringar med visning i tabeller eller diagram

Mätdata analyseras och skickas via en särskild app

Platsbesparande och enkel att transportera



Bluetooth
+ App

testo SmartProbes App
med kostnadsfri nedladdning



Den kompakta temperaturgivaren testo 905i används i kombination med en smartphone eller surfplatta och är lämplig för mätningar i omgivningsluft, kanaler och luftdon. Användaren kan bekvämt läsa av sina mätvärden i den särskilda appen som laddats ned till en smartphone eller surfplatta.

Mätdata visas antingen som diagram eller i tabellform och kan användas för att skapa en rapport, som sedan skickas som PDF- eller Excel-filer.

Tekniska data – tillbehör

testo 905i

testo 905i, temperaturgivare som används tillsammans med en smartphone, inkl. batterier och kalibreringsprotokoll



Best.nr. 0560 1905



App för SmartProbes-serien

Appen förvandlar din smartphone/surfplatta till ett mätinstrument för testo 905i. Den används både för att styra mätningen och läsa av värdena på en smartphone eller surfplatta via en trådlös Bluetooth-anslutning – oberoende av mätplats. Dessutom går det att använda appen för att skapa mätrapporter, lägga till bilder och kommentarer och skicka dem via e-post. Finns för iOS och Android.

Sensortyp

Sensortyp	Typ K (NiCr-Ni)
Mätområde	-50 ... +150 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±1 °C
Upplösning	0,1 °C

Allmänna tekniska data

Kompatibilitet	Kräver iOS 8.3 eller senare / Android 4.3 eller senare
	Kräver mobila enheter med Bluetooth 4.0
Förvaringstemperatur	-20 ... +60 °C
Drifttemperatur	-20 ... +50 °C
Batterityp	3 st. AAA-batterier
Batteritid	250 tim
Mått	222 x 30 x 24 mm
	100 mm sondrör
Garanti	2 år

Tillbehör

Best.nr.

Väska (för mätningar på ventilationssystem) för förvaring och transport av testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i och testo 905i, mått 270 x 190 x 60 mm	0516 0260	
ACK-kalibreringsbevis för temperatur, till luft-/insticksgivare. Kalibreringspunkter: -18 °C, 0 °C, 60 °C	0520 9001	
ACK-kalibreringsbevis för temperatur, till luft-/insticksgivare. Kalibreringspunkter: fritt valbara	0520 9011	



Nordtec Instrument AB
 Box 12036 • 402 41 Göteborg
 Telefon: 031-704 10 70 • Fax: 031- 12 50 42
 E-post: nordtec@nordtec.se
 Hemsida: www.nordtec.se

www.nordtec.se