



testo 416

Kompakt vinghjulsanemometer

Direktvisning av volymflöde och lufthastighet

NY!

m/s

m³/tim



testo 416

Kompakt vinghulsanemometer

Den kompakta lufthastighetsmätaren testo 416 har en fast ansluten vinghjulsgivare med teleskophandtag (max. 890 mm).

Volymflödet visas direkt i displayen. Noggrann beräkning av volymflöde tack vare enkel inmatning av kanalarea.

Beräkning av tids- och punktmedelvärde ger information om medelvolumflödet.

Min/max-värden kan också visas i displayen. Med Hold-funktionen kan du frysa det aktuella mätvärdet i displayen.

- Direktvisning av volymflöde
- Beräkning av punkt- eller tidsmedelvärde
- Max/min-värden
- Hold-knapp för att frysa mätvärdet
- Displaybelysning
- Auto Off-funktion
- TopSafe skyddar instrumentet mot smuts och stötar



testo 416, t.ex. för mätning av volymflöde i frånluft



testo 416, t.ex. för injusterings av tilluft i kök

testo 416, vinghulsanemometer med fast anslutet 16 mm teleskopvinghjul (max. 890 mm), med batteri och kalibreringsprotokoll

Best.nr.
0560 4160

Tillbehör	Best.nr.
Väska för mätinstrument och givare	0516 0210
TopSafe skyddar mot smuts och stötar	0516 0221
Laddare för 9V-ackumulator för extern laddning av ackumulator 0515 0025	0554 0025
9 V-ackumulator till instrument Alternativ till batteri	0515 0025
ACK-kalibreringsbevis/Lufthastighet Varmtråds-/vinghjulsmätare, pitotrör (prandtlrör). Kalibreringspunkter: 2, 5, 10, 15, 20 m/s	0520 0204
ISO-kalibreringscertifikat/Lufthastighet Varmtråds-/vinghjulsmätare, pitotrör (prandtlrör). Kalibreringspunkter: 1, 2, 5, 10 m/s	0520 0004
ISO-kalibreringscertifikat/Lufthastighet Varmtråds-/vinghjulsmätare, pitotrör (prandtlrör). Kalibreringspunkter: 5, 10, 15, 20 m/s	0520 0034

Tekniska data		
Givartyp	Vinghjul	Drifttemp. -20 ... +50 °C
Mätområde	+0,6 ... +40 m/s	Förvaringstemp. -40 ... +85 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±(0,2 m/s +1,5% av mv)	Batterityp Alkaliskt (mangan)
Upplösning	0,1 m/s	Batteriliv 80 tim
		Mått 182 x 64 x 40 mm
		Vikt 325 g
		Material/hus ABS
		Garanti 2 år

Nordtec Instrument AB

Box 12036, 402 41 Göteborg
Majnabbeterminalen
Telefon 031-704 10 70

Telefax 031-12 50 42
E-post: nordtec@nordtec.se
Internet:www.nordtec.se